

2) FF20 Stem Flow regulator(FF20 스템플루 레귤레이터)



[1AU용 레귤레이터]

◦ 사양

- * 용도: 1AU 가스캔으로부터 가스를 일정량으로 공급.
- * 유량: 4 눈금: 0.25, 0.5, 0.75, 1.0LPM
(0-1.0LPM, 유량 조절가능)
- * Outlet 호스연결부: 4mm Barb.
- * 압력 게이지 부착되어 있어 가스잔량 확인 가능.

3) DFRA Deamd Flow regulator(DFRA 디멘더 레귤레이터)



[1AU용 디멘더 레귤레이터]

◦ 사양

- * 용도: 펌프흡입식 측정기가 요구하는 가스량을 가스캔으로부터 공급하는 레귤레이터.
- * 펌프 흡입식 가스측정기의 교정에 아주 편리하여 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.
- * 자동공급유량: 0~3LPM flow.
- * Outlet 호스연결부: 3/16"(4.76mm) hose Barb.

4) Gas Sampling bag(1L) with clip valve



◦ 사양:

- * 용도: FF20 Stem 레귤레이터나 FCV 9B 레귤레이터로부터 가스를 받아서 교정시 사용.
- * 주로 펌프흡입식 가스측정기 교정시 이 샘플링백이 사용됩니다.
- * 비용상의 문제로 Demand Flow레귤레이터 사용하지 못할 때 샘플링 백 사용. W22.5cm x 16cm.

◦ 가스:

- * 4가스, 1AU cylinder, 9bar. 10L. CH4 50%LEL/O2 12%/CO 50ppm/H2S 25ppm in N2 bal.
- * 4가스, 1AU cylinder, 9bar. 10L. CH4 50%LEL/O2 18%/CO 100ppm/H2S 25ppm in N2 bal.

◦ 가스 레귤레이터:

- * FCV 9B Flow Control valve with 20cm connection hose (20cm 연결 호스 포함)
- * FF20 Stem Flow regulator with 20cm connection hose (20cm 연결 호스 포함)
- * DFRA Demand Flow Regulator with 20cm connection hose (20cm 연결 호스 포함)
- * Gas sampling bag with clip valve. (1L 가스샘플링백)

에스엠지시스템(주)

부산시 동구 중앙대로 166, 서울빌딩 4층.

Tel: 051-441-8228

E-mail: smgssystem@gmail.com

Fax: 051-442-6116

www.smgssystem.com